DRAGON WINCH
EN

Cabrestantes que cumplan con la norma EN14492-2 dedicados a:

coches especiales

portacoches,
vehículos comerciales

DRAGON WINCH EN

DWT 18000 HDL EN

Uso previsto: coches especiales
grúas / vehículos utilitarios
Alimentación: 24 V
Potencia: 9,5 KM
Capacidad de arrastre: 18000 lb / 8165 kg
Reducción: 463:1
Engranaje: planetario de 3 etapas
Tipo de freno: dinámico
Longitud de cable de acero: 30 m (max. 36 m)
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 745 mm x 217 mm x 271 mm
Peso bruto del conjunto: 91 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 8
Distancia entre tornillos de montaje: 365 mm x 114 mm / 365 mm x 164 mm

EL KIT INCLUYE:
- fusible 200A
- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	2721	5443	8165
velocidad de cable	m/min	5,0	4,0	3,3	1,9
consumo de corriente 24 V	amperios	50	124	248	320

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3
capacidad de arrastre del cable	kg	8165	6450	5552
cantidad de cable sobre tambor	m	11	23,5	30

DWHI 180 HD EN

Uso previsto: coches especiales
grúas / vehículos utilitarios
Alimentación: hidráulica
Capacidad de arrastre: 18000 lb / 8165 kg
Capacidad de tiro en función de capa de cable:
- primera capa de cable: 8165kg
- última (cuarta) capa de cable: 5924 kg

Velocidad de bobinado de cable:
- primera capa de cable: 3,9 m/min
- última (cuarta) capa de cable: 4,7 m/min

Presión máxima de aceite 16,5 Mpa
Caudal máximo de aceite" 50 l / min
Dimensiones de cabrestante : 665 mm x486 mm x 370 mm
Capacidad de tambor: 32 m.
(cantidad máxima recomendada de cable sobre tambor)
Capa de cuerda: 3
Peso bruto del conjunto: 130 kg

EL KIT INCLUYE:
- cable de acero
- gancho
- tornillos de montaje

DRAGON WINCH EN

DWM 13500 HD EN

Uso previsto: coches especiales
Alimentación: 12 V o 24 V
Potencia: 7,8 KM
Capacidad de arrastre: 13500 lb / 6123 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 358:1
Tipo de freno: dinámico
Longitud de cable de acero: 31 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 574 mm x 196 mm x 266 mm
Peso bruto del conjunto: 57 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 254 mm x 114 mm

EL KIT INCLUYE:
- fusible 200A
- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	ninguna	1814	3629	6123
velocidad de cable	m/min	5,7	4,4	2,0	0,8
consumo de corriente 12 V	amperios	68	157	280	420
consumo de corriente 24 V	amperios	40	89	157	235

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4
capacidad de arrastre del cable	kg	6123	4837	4163	3613
cantidad de cable sobre tambor	m	4,8	12,0	21,0	31,0

DWM 12000 HD EN

Uso previsto: coches especiales
Alimentación: 12 V o 24 V
Potencia: 7,8 KM
Capacidad de arrastre: 12000 lb / 5443 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 358:1
Tipo de freno: dinámico
Longitud de cable de acero: 31 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 574 mm x 196 mm x 266 mm
Peso bruto del conjunto: 55 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 254 mm x 114 mm

EL KIT INCLUYE:
- fusible 200A
- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	ninguna	1814	3629	5443
velocidad de cable	m/min	5,7	4,4	2,0	1,0
consumo de corriente 12 V	amperios	68	157	280	370
consumo de corriente 24 V	amperios	40	89	157	205

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4
capacidad de arrastre del cable	kg	5443	4299	3701	3211
cantidad de cable sobre tambor	m	4,8	12,0	21,0	31,0

DRAGON
WINCH
ARTITRAIL
Polígono Centrovía
C/ Bogotá 11-13
50198 La Muela (Zaragoza)
Tel. +34 976 144 749
Fax +34 976 149 196
artitrail@artitrail.com
Móvil 650 672 791